

HARTSCHAUMPLATTEN SIMOPOR

PREISLISTE | 03 | 2021

Anwendung:

- Schilder
- Verkleidungen aller Art

Eigenschaften:

- Sehr hohe Steifigkeit
- Hohe Oberflächengüte
- Tiefziehfähigkeit
- Saubere Schnittkante
- Schwer entflammbar B1 DIN 4102
- Gut bedruckbar

Simopor PVC Freischaumplatten

Farbe: weiß

Dicke in mm	Format mm	Preis Euro m ²
2,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	19,40
3,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	26,55
4,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	38,60
5,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	39,90
6,0	2440 x 1220 * 3050 x 1530 * 3050 x 2030	44,15
8,0	3050 x 2030	67,20
10,0	3050 x 2030	73,85
19,0	3050 x 1530	146,65

* auf Anfrage

Anwendung:

- Schilder
- Verkleidungen aller Art

Eigenschaften:

- Sehr hohe Steifigkeit
- Hohe Oberflächengüte
- Tiefziehfähigkeit
- Saubere Schnittkante
- Schwer entflammbar B1 auf Anfrage mit Sondergenehmigung
- Gut bedruckbar

Simopor Color PVC Freischaumplatten

Farben: rot, blau, grün, gelb, grau und schwarz

Dicke in mm	Format mm	Preis Euro m ²
3,0	3050 x 1530	32,40
5,0	3050 x 1530	54,20
6,0	3050 x 1530	65,90

Simopor Color Lieferzeit auf Anfrage.

Preise zzgl. MwSt.

PHONOTHERM 200

FUNKTIONSWERKSTOFF

PREISLISTE | 03 | 2021

Phonotherm – die technischen Daten	
besteht aus:	hochwertigen Polyurethanhartschäumen und Bindemitteln
Prüfzeugnis:	P - 2008 - B - 4237 - MPA Dresden, DIN 4102 - Teil 1
Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">- 100% wasserresistent, kein Aufquellen, konstante Materialstärke- und Stabilität- alterungsbeständig, unverrottbar- wurzelfest- gute Dämmeigenschaften- recycelbar- biologisch und bauökologisch unbedenklich- Schimmel- und Fäulnisfest- verarbeitungsfreundlich- Atmungsaktiv, Wasserdampfdiffusionsoffen- Problemlose Beschichtung z.B. mit Aluminium, HPL, CPL, Kunststoffen usw.- hervorragendes Trägermaterial für Fliesen und Putze- bessere U-Werte als Span- und Holzfaserplatten, sowie massive Kunststoffe
Bearbeitung:	<ul style="list-style-type: none">- mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen- mit Hartmetallbestückten Aufsätzen- bei Verschraubung verbohren oder Schraube mit Bohrspitze verwenden- Beim Bearbeiten entstehende Stäube sind physiologisch unbedenklich und weisen keine faserige Form auf, Absaugung wird empfohlen- Feinste Fräsmuster sind möglich
Formteile:	stellen wir auf CNC-Bearbeitungszentren nach Ihren Wünschen her

PHONOTHERM 200

PREISLISTE | 03 | 2021

Stärke mm		Abmessung	Typ RG	Euro/m ²
10		2400 x 1350 mm	700	40,30
15			500	46,40
20			500	54,70
25			500	67,50
30			500	80,60
35			500	92,50
40			500	104,10
45			500	117,10
50			500	132,50
60			500	158,30

Aufpreis für beidseitiges Schleifen 5,85 Euro/m²

CNC Formteile auf Anfrage.

„Die Preise beziehen sich auf das Standardformat. Darüber hinaus können innerhalb des Nettoformates andere Abmessungen bei entsprechendem Bedarf gefertigt werden. Auch bei Stärken können Sonderwünsche erfüllt werden.“

Preise zzgl. MwSt.